

# Fdv – dokumentasjon

## Produktbeskrivelse .

**Amiga skyvedørsystem** består av :

Aluminiums ramme , med glass/speil og mdf fyllinger med ulike utførelser.  
Fyllinger er fra 4mm til 10 mm tykkelse , ramme 32 mm , skinne 82mm .  
Bruksområde er garderobe fronter , romdelinger , skjermvegger og kontorvegger .

Dører er gulvgående , dvs. alt vekt rettet mot gulv og et solid dobbelt hjulsett i topp for stabilitet og rett gange .  
Posisjonsfjær i bunnskinne for hver dør sikrer at dører holder seg i lukket posisjon .

## Drift /vedlikehold

Dører er av høy kvalitet og har derfor lang levetid ved rett bruk og vedlikehold  
Skinne på gulv må alltid holdes rent for smuss og støvdannelse da dørens gange er belastet på bunnhjul og "antijump" system er avhengig av at bunnhjul er korrekt i spor .  
Ved rengjøring av dører og skinner brukes fuktig klut og støvsuger , unngå kjemikalier som aceton og lignende sterkt etsende midler .  
Dører kan når som helst justeres ved å heve/senke bunnhjul .

## Miljø /hms

Dører innehar ingen negative innvirkninger på miljø , heller ikke helsefarlige stoffer .  
Glass og speil er sikret med folie og eller laminert /herdet

## Reklamasjon /garanti

5 års reklamasjon og 10 år garanti slitedeler .  
Garanti gjelder ikke ved påførte skader og feil bruk av dørfront ,mangel på vedlikehold.  
Ved bruk av garanti skal forbruker selv sørge for levering og henting av dører hos forhandler

## Teknisk service/produsent

Produsent : Amiga Profil A/S  
Tlf 56 15 99 07  
Daglig leder

Storebotn næringspark 5300 Kleppestø  
e-mail postmaster@amigaprofil.no

Dag O Lunde